

MULTIBUS



Réf : 2897



Réf : 2902



Réf : 2840

Système de gestion d'éclairage

Dimensions :

- Largeur 144mm
- Hauteur 90mm
- Profondeur 56mm

Poids : 450g

Vous recherchez un système de gestion d'éclairage architectural convivial, flexible, simple d'utilisation.

Vous souhaitez :

- Une grande variété de boîtiers de restitution avec des finitions en harmonie avec votre décor (métal, bois, fibre de carbone...)
- Votre propre gravure
- Des fonctions personnalisées utilisant des boutons poussoirs standards de tout marque
- Une télécommande sans fil, universelle, design et tactile
- Des ambiances programmables directement à partir des boîtiers de restitution ou sur une tablette, sans périphérique spécifique supplémentaire
- Capturer directement des niveaux DMX pour programmer vos ambiances

Multibus, d'une technologie avancée, fonctionnellement puissant répond aujourd'hui à vos besoins. C'est un système flexible conçu pour de nombreuses applications allant du restaurant, magasin, bureau de direction, salle de conférences, salle de lecture... jusqu'aux hôtels, musées, centres de congrès, paquebots de croisières etc...

Fonctions principales du MULTIBUS :

- Fonctionnement dans une seule zone :
 - La commande de 48 circuits de gradateurs
 - La mémorisation de 8 ambiances lumineuses
 - La restitution des ambiances par un ou plusieurs boîtiers de restitution
 - Une commande de forçage
 - La programmation d'une séquence
- Fonctionnement en multi zones :
 - La commande de 12 circuits de gradateurs par zone (4 zones maxi)
 - La mémorisation de 8 ambiances lumineuses différentes sur chaque zone
 - La restitution des ambiances par un ou plusieurs boîtiers de restitution
 - Une commande de forçage
 - La programmation d'une séquence

- Fonctionnement en salles cloisonnables :
 - La création de 4 zones cloisonnées
 - La commande de 12 circuits de gradateurs par zone
 - La mémorisation de 8 ambiances lumineuses différentes pour chaque zone cloisonnée
 - Le regroupement des ambiances et des boîtiers de restitution en fonction du déplacement des cloisons
 - La restitution des ambiances par un ou plusieurs boîtiers de restitution
 - Une commande de forçage
 - La programmation d'une séquence

Caractéristiques techniques :

Boîtiers de restitution :

	Réf : 2897	Réf : 2902
Touches d'ambiance	8	4
Touches de programmation et enregistrement	3	0
Touches montée	1	1
Touche descente	1	1
Touche ON/OFF	0	1
Dimensions en mm	140x80	80x80

Présentation standard : cadre noir et contre plaque aluminium (présentations personnalisées en option)
 Raccordements sur bornier amovible
 Possibilité de contrôle direct par des boutons poussoirs

Unité centrale :

48 circuits
 1 à 4 zones
 Commandes DMX 512 pour 48 circuits et analogique 0 à +10 Vcc pour les 6 premiers circuits
 Possibilité de connecter 1 à 8 boîtiers de restitution,
 Interfaçage possible avec système multi média (RS232)
 Raccordements sur borniers amovibles

Synoptique de fonctionnement :

