

MELANGEUR DMX



Dimensions :

Largeur 483mm

Hauteur 44mm

Profondeur 104mm

Poids : 2 kg

Le Mélangeur DMX permet de mélanger 2 signaux DMX 512 séparés, émanant de deux différentes consoles ou de tout autre générateur DMX.

- ❖ Potentiomètre de priorité en face avant.
- ❖ Afficheur à 3 caractères pour les configurations avancées
- ❖ Bouton On/Off
- ❖ Format rackable au standard 19"

Le principe de fonctionnement du mélangeur est simple, il permet de donner une priorité à l'un des deux émetteurs DMX via le potentiomètre de priorité en façade.

Lorsque le potentiomètre de priorité sur face avant du mélangeur est sur la position centrale : le niveau DMX le plus fort l'emporte.

Description :



Alimentation 230V mono
50Hz
Connecteur CEE 22

Double signal de sortie :
DMX 512
2 embases XLR5
(out1/out2)



Potentiomètre de priorité

Signal DMX 512
2 embases XLR5 (in1/in2)

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement 1.

Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d'alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.
Merger_ft2_fr_090720 RVE SAS se réserve le droit d'apporter sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel

