Compact et puissant !

DECOUPES TWINLED EVO2



La découpe TWINLED EVO2 est la première découpe LED compacte et puissante spécialement adaptée aux lieux de cultures de petites et moyennes tailles, son faisceau lumineux est puissant et uniforme.

Son prix identique à celui d'un projecteur halogène équivalent vous permet enfin d'accéder à la technologie LED. La découpe TWINLED EVO2 vous permet d'avoir une incroyable netteté des 4 couteaux à partir d'une source LED.

Les accessoires indispensables aux spectacles, tel que porte-filtre, porte gobo et iris peuvent être utilisés sans compromis.

Le gradateur RVE interne permet de gérer TWINLED EVO2 en 8 ou 16 bits, de sélectionner parmi 4 courbes de réponse lumière, de disposer d'une fonction strobe et d'ajuster la fréquence lors de captation vidéo afin d'obtenir un résultat sans phénomène de flicker.

*mesures indicatives non contractuelles, ** autre température de couleurs sur demande.

Luminosité équivalente à une lampe de 650W halogène*

Températures de couleur : 3200K (IRC>90), 5600K (IRC>80)**

Tension alimentation : 100/240 Volts, 50/60 Hz

Consommation : 100 Watts

Angles d'ouvertures : 15/35° (réf 3369), 25/45° (ref 3370)

Poids : 7,5 kg

Le projecteur est livré avec un câble d'alimentation (3x1,5mm²) de longueur 2 mètres (fiche d'alimentation non fournie) avec fiche PowerCON, quatre couteaux, un porte filtre métal 136x136mm

Options :

Porte gobo taille M (réf 3372), Iris (réf 3373), Fiche mâle montée sur câble (réf 86), Elingue (réf 81), Crochet (Réf 88).

*mesures indicatives non contractuelles, ** autre température de couleurs sur demande.

RVE Tél : **+33 (0)1 60 61 53 00 – Fax : +33 (0)1 60 01 19 10 – E-mail : commerce@rvetec.com – Website : www.rvetec.com**

Principales fonctions de la découpe TWINLED EVO2:

Rotation du zoom à 360° avec blocage manuel

Sélection des courbes (LED-halo, user 1 , square, linéaire)

Choix parmi 2 températures de couleur (à définir à la commande)

Jusqu'à 8 couteaux

Sélection du mode de gradation 8 ou 16 bits

Fonction strobe et choix de la fréquence de fonctionnement, localement ou à distance par DMX

Porte Gobo (option), Iris (option)

Champs lumineux uniforme, une seule ombre projetée

Données photomètriques version 3200K:



15°

mØ	0,53	0,8	1,3	1,9	2,7
Lux	**14190**	**5323**	**1686**	**860**	**387**
m	2	3	5	7	10

35°

mØ	1,2	1,9	3,1	4,4	6,3
Lux	**5030**	**1888**	**601**	**307**	**142**
m	2	3	5	7	10

Dimensions (mm)								
Angles	Réf.	A	B	L	H	E	D	C
15/35°	**3369**	194	242	598	405	280	140	204
25/45°	**3370**	194	242	553	405	280	140	204

Diamètre du trou de fixation sur la lyre : 10.5mm



TWINLED est marque déposée de RVE SAS. Cet appareil conçu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d'alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destine à un usage professionnel. twinled_decoupe_fr_ft05_150416 Document non contractuel RVE SAS se réserve le droit d'apporter sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit..

RVE Tél : **+33 (0)1 60 61 53 00 – Fax : +33 (0)1 60 01 19 10 – E-mail : commerce@rvetec.com – Website : www.rvetec.com**